

Link do produktu: <https://geowlkninypolipropylenowe.pl/geotkanina-homologowana-pp-polipropylenowa-drogowa-25kn-525-cm-p-1039.html>



Geotkanina HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa DROGOWA 25kN 525 cm.

Cena **4,30 zł**

Opis produktu

**KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 1 m² materiału w formacie 5,25 m szerokości.
Aby zamówić np. wymiar 5,25 m. x 15 m. należy kupić 78 m². (liczbę po przecinku zaokrąglamy w dół do pełnych metrów)**

Geotkanina PP HOMOLOGOWANA Polipropylenowa o wytrzymałości na rozciąganie 25kN./m².

Materiał dostarczamy tak jak na zdjęciach złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m² w jednej paczce.
(Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

Materiały sprzedawane w naszym sklepie internetowym są homologowane, posiadają:

- DWU (Deklaracje Właściwości Użytkowych)
- KT (Kartę techniczną)
- CZZ (Certyfikat zgodności zakładowej)

POLIMER: POLIPROPYLEN (PP)

WYTRZYMAŁOŚĆ GEOTKANINY NA ROZCIĄGANIE (zdolność do przenoszenia obciążeń w podbudowie):

- wzdłuż 25kN/m².
- wszerz 25kN/m².

-WYDŁUŻENIE GEOSYNTETYKU PRZY ZERWANIU- 15/15 %

-ODPORNOŚĆ GEOTKANINY NA PRZEBICIE (CBR) 3,1kN

Geotkanina może być stosowana do:

- odwodnień, drenaży
- budowy dróg i parkingów
- ochrony przed erozją czynną
- budowy podtorza linii kolejowych
- budowy płyt fundamentowych

ZALETY GEOTKANINY

- Materiały z markerem UV, odporne na promieniowanie.
- Nie biodegradowują się naturalnym środowisku gruntowo-wodnym.
- Materiał nie stanowi zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
- Zachowują swoje właściwości niezależnie od temperatury.
- Są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
- Są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach lub paczkach

