

Link do produktu: <https://geowlokninypolipropylenowe.pl/geowloknina-drenazowa-homologowana-pp-polipropylenowa-3m-p-1044.html>



# Geowłóknina DRENAŻOWA HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa 3m.

Cena

**3,60 zł**

## Opis produktu

**KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 1 m<sup>2</sup> materiału w formacie 3 m szerokości.  
Aby zamówić np. wymiar 3 m. x 15 m. należy kupić 45 m<sup>2</sup>.**

**Geowłóknina drenażowa wykonana z włókien polipropylenowych zapewniająca najwyższą trwałość w gruntach naturalnych.**

**Dzięki nowoczesnej technologii produkcji i wysokim standardom materiał ma wysoką zdolność do rozsączenia lub zścążania 108l/m<sup>2</sup>/sek.**

Materiał dostarczamy tak jak na zdjęciach złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m<sup>2</sup> w jednej paczce.  
( Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

**Materiały sprzedawane w naszym sklepie internetowym są homologowane, posiadają:**

- DWU (Deklaracje Właściwości Użytkowych)
- KT (Kartę techniczną)
- CZZ (Certyfikat zgodności zakładowej)

POLIMER: POLIPROPYLEN (PP)

**WYTRZYMAŁOŚĆ GEOTKANINY NA ROZCIĄGANIE (zdolność do przenoszenia obciążeń w podbudowie):**

- wzdłuż 9kN/m<sup>2</sup>.
- wszerz 9kN/m<sup>2</sup>.

**Geotkanina może być stosowana do:**

- odwodnień, drenaży
- budowy dróg i parkingów
- ochrony przed erozją czynną
- budowy podtorza linii kolejowych
- budowy płyt fundamentowych

**ZALETY GEOTKANINY**

- Materiały z markerem UV, odporne na promieniowanie.
- Nie biodegradują się naturalnym środowisku gruntowo-wodnym.
- Materiał nie stanowi zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
- Zachowują swoje właściwości niezależnie od temperatury.
- Są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
- Są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach lub paczkach

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

---

**SZEROKOŚĆ:** 3 m