


Link do produktu: <https://geowlokninypolipropylenowe.pl/geowloknina-homologowana-pp-polipropylenowa-9knm2-szerokosc-5-25-m-p-694.html>



Geowłóknina HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa 9kN/m2. Szerokość 5,25 m

Cena

3,65 zł

Opis produktu

**KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 1 m2 materiału w formacie 5,25 m szerokości.
Aby zamówić np. wymiar 5,25 m. x 15m. należy kupić 78 m2. - proszę zaokrąglić do pełnych metrów.**

Geowłóknina HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa 9 kN/m2

Materiał dostarczamy tak jak na zdjęciach złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m2 w jednej paczce.
(Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

Materiał dostarczamy tak jak na zdjęciach- złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m2 w jednej paczce (w zależności od wagi materiału paczki mogą być w mniejszym nawoju ze względu na wagę materiału.)
(Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

MATERIAŁ MOŻNA STOSOWAĆ DO:

- Podbudowy dróg dojazdowych do posesji, dróg lokalnych, placów parkingowych.
- Podbudowy chodników pieszych i alejek.
- Odwodnienia (DRENAŻ) w rękawie (DRENAŻ FRANCUSKI)
- Zwiększenia nośności gruntu w przypadku gruntów samonośnych bądź wymiany gruntu.
- Stabilizacji osuwisk
- Filtracji i separacji w przypadku składowania materiałów niebezpiecznych lub odpadów.
- Warstwa poślizgowa pod materiały izolacyjne

Materiały sprzedawane w naszym sklepie internetowym są homologowane, posiadają:

- DWU (Deklaracje Właściwości Użytkowych)
- KT (Kartę techniczną)
- CZZ (Certyfikat zgodności zakładowej)

Homologowane geowłókniny polipropylenowe to nowoczesne materiały o szerokim wachlarzu zastosowań.
Materiały stosowane są w budownictwie drogowym, mieszkaniowym, budowach hydraulicznych (odwodnienia, drenaże) **wagę.**

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Szacunkowa żywotność w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- Wytrzymałość na rozciąganie (MD, CMD) 9kN/m2. (Wzdłuż i w szerz pasma geosyntetyku)

-
- **Materiał o wytrzymałości 9kN - znacznie wyższe parametry niż materiały niehomologowane poliestrowe o gramaturze 400g., wyższa odporność na przekłucie (CBR), szacowana żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).**
 - Odporność na przebicie statyczne (CBR) 1,5 kN
 - **Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 108 l/m2/s.**
 - Szacowana długość eksploatacji w gruntach naturalnych przy założeniu pH (między 4 a 9) min. 100 lat PRZY ZACHOWANIU WARUNKÓW TECHNOLOGIUCZNY ZGODNYCH Z ZAŁOŻENIAMI PRODUCENTA.
 - **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%**
 - Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m