

Link do produktu: <https://geowlokninypolipropylenowe.pl/geowloknina-homologowana-pp-polipropylenowa-na-ujezdzalnie-lonozownik-16knm2-szerokosc-3m-p-1020.html>



# Geowłóknina HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa na ujeżdżalnię, lonżownik 16kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 3m

Cena

**5,50 zł**

## Opis produktu

**KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 1 m<sup>2</sup> materiału w formacie 3m szerokości.  
Aby zamówić np. wymiar 3m. x 15m. należy kupić 45m<sup>2</sup>.**

### Geowłóknina HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa 16kN/m<sup>2</sup>

Materiał dostarczamy tak jak na zdjęciach złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m<sup>2</sup> w jednej paczce. (Bardzo wygodny w rozścielaniu). **W przypadku ujeżdżalni prosimy o kontakt, policzymy i dotniemy materiał na wymiar z odpowiednimi zakładkami.**

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

**Materiały sprzedawane w naszym sklepie internetowym są homologowane, posiadają:**

- DWU (Deklaracje Właściwości Użytkowych)
- KT (Kartę techniczną)
- CZZ (Certyfikat zgodności zakładowej)

Homologowane geowłókniny polipropylenowe to nowoczesne materiały o szerokim wachlarzu zastosowań.

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Szacunkowa żywotność w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- **Wytrzymałość na rozciąganie (MD, CMD) 16kN/m<sup>2</sup>. (Wzdłuż i w szerz pasma geosyntetyku)**
- **Materiał o wytrzymałości 16kN - znacznie wyższe parametry niż materiały niehomologowane poliestrowe o gramaturze 400g., wyższa odporność na przekłucie (CBR), szacowana żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).**
- Odporność na przebicie statyczne (CBR) 2,7 kN
- **Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 103 l/m<sup>2</sup>/s.**
- Szacowana długość eksploatacji w gruntach naturalnych przy założeniu pH (między 4 a 9) min. 100 lat PRZY ZACHOWANIU WARUNKÓW TECHNOLOGIUCZNYCH ZGODNYCH Z ZAŁOŻENIAMI PRODUCENTA.
- **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 40%**
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 3 m

